

BetoBase

Schilderfundamente

1

Erdaushub
vornehmen

2

Stein
setzen

3

Pfosten
fixieren

4

Auffüllen

✓

Fertig!



ÖCO₂
BETON

15% WENIGER CO₂

1

2

3

4



Aufstellen, Fertig, Los!

BetoBase Schilderfundamente haben den Vorteil der Serienherstellung mit gleichbleibender Beton-Qualität (C35/45) und sind schnell in der Montage. Das Betonieren und Vergießen auf der Baustelle entfällt und die Steine sind sofort Einsatzbereit. Weitere Verwendungsmöglichkeiten sind z.B. beim Bau von Zäunen oder für Werbeschilder. Die unbewehrten Schilderfundamente sind in unterschiedlichen Abmessungen und für verschiedenste Pfostenformate lieferbar.



Gerne können die Fundamente auch nach Ihren Abmessungen gefertigt werden. Sie senden uns die gewünschten Abmessungen und wir überprüfen die Machbarkeit der Fundamente.

Für Pfosten Ø 60 mm oder Ø 76 mm

Das Anwendungsgebiet für diese Fundamente ist der dauerhafte Einbau von Schildern an Straßen und Wegen. Der Pfosten wird nach dem Einsetzen mit 3 Hartholzkeilen fixiert. Durch Herausziehen der Keile können die Pfosten schnell und bequem wieder ausgebaut werden, welches ein weiterer Vorteil gegenüber einbetonierten Pfosten ist.

Höhe 500 mm
Oben 230 x 230 mm
Unten 240 x 240 mm



Für Vierkantpfosten 40 x 40 mm

Die Fundamente mit Vierkantaufnahme sind vor allem für Bereiche vorgesehen, in denen die Schilder nicht dauerhaft aufgestellt werden. Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen wie z.B. Märkte oder Straßenfeste, die eine temporäre Installation der Schilder erfordern, sind hier die Lösung für ein schnelles Aufstellen der Verkehrszeichen. Der immer wiederkehrende Aufbau der Fußplatten erübrigt sich. Bei Nichtnutzung der Fundamente sollten die Öffnungen zum Schutz vor Verschmutzungen mit Kappen verschlossen werden.

Höhe 500 mm
Oben 230 x 230 mm
Unten 240 x 240 mm

BetoBase Fundamente sind auch als großformatige Fertigfundamente lieferbar.